

-
- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Itho Daalderop.
Serie: Elektroboiler.
Type: 80L Mono.
Beoogd gebruik: opslag warm tapwater.
Constructie: RVS 444 gelast boilervat van roestvaststaal direct ingeschuimd met deklaag, inclusief ophangconstructie.
Materiaal: RVS.
Afmetingen (lxbxh) (mm): 514x500x849.
Inhoud (liter): 80.
Volumieke massa, leeg (kg): 32.
Volumieke massa, gevuld (kg): 112.
Oppervlakte-afwerking buitenzijde:
- Gelakt plaatstaal, RAL 9003.
 - Kunststof delen, RAL 7047.
- Aansluiting aanvoer (Rp) (NEN-EN 10226): buitendraad/knel.
Aansluiting aanvoer (inch): 1/2" (15).
Afgaande aansluiting(en) (Rp) (NEN-EN 10226): buitendraad/knel.
Afmeting(en) aansluiting(en) afgaand (inch): 1/2" (15).
Beschermingsanode: geen.
Maximale bedrijfsdruk (bar): 8.
Maximale temperatuur (°C): 85.
Instelbare temperatuur (°C): 65-85.
Opwarmtijd bij een delta-T van 45 °C (h:m): 7:00.
Beveiliging tegen oververhitting: elektronisch.
Geluidsniveau (dB(A)): 15.
Beschermingsgraad (IP): IPX5.
Aansluitspanning (V, Hz): 230, 50.
Maximale stroomsterkte (A): 4,3.
Opgenomen vermogen (kW): 1,00.
Hulpstukken:
- inlaatcombinatieset 8 bar (07.92.64.051).
4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL
Montagewijze:
\ wand hangend, met meegeleverde ophangbeugel.
\ wand staand, boilerdraagstoel (04-00203) met meegeleverde ophangbeugel, voor 80L, 120L of 150L.
\ wand hangend, ophangbeugel verhoogd (04-00204), ruimte achter boiler voor leidingwerk.
\ plafond hangend, plafondbeugelset (04-00206) met meegeleverde ophangbeugel.