

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER  
Fabricaat: Itho Daalderop.  
Serie: Elektroboiler.  
Type: 80L Duo.  
Beoogd gebruik: opslag warm tapwater.  
Constructie: RVS 444 gelast boilervat van roestvaststaal direct ingeschuimd met deklaag, inclusief ophangconstructie.  
Materiaal: RVS.  
Afmetingen (lxbxh) (mm): 514x500x849.  
Inhoud (liter): 80.  
Volumieke massa, leeg (kg): 32.  
Volumieke massa, gevuld (kg): 112.  
Oppervlakte-afwerking buitenzijde:
- Gelakt plaatstaal, RAL 9003.
  - Kunststof delen, RAL 7047.
- Aansluiting aanvoer (Rp) (NEN-EN 10226): buitendraad/knel.  
Aansluiting aanvoer (inch): 1/2" (15).  
Afgaande aansluiting(en) (Rp) (NEN-EN 10226): buitendraad/knel.  
Afmeting(en) aansluiting(en) afgaand (inch): 1/2" (15).  
Beschermingsanode: geen.  
Maximale bedrijfsdruk (bar): 8.  
Maximale temperatuur (°C): 85.  
Instelbare temperatuur (°C): 65-85.  
Opwarmtijd bij een delta-T van 75 °C (h:m): 7:00 / 2:30.  
Beveiliging tegen oververhitting: elektronisch.  
Geluidsniveau (dB(A)): 15.  
Beschermingsgraad (IP): IPX5.  
Aansluitspanning (V, Hz): 230, 50.  
Maximale stroomsterkte (A): 4,3 / 12,0.  
Opgenomen vermogen (kW): 1,00 / 2,75.  
Hulpstukken:  
- inlaatcombinatieset 8 bar (07.92.64.051).
4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL  
Montagewijze:  
\ wand hangend, met meegeleverde ophangbeugel.  
\ wand staand, boilerdraagstoel (04-00203) met meegeleverde ophangbeugel, voor 80L, 120L of 150L.  
\ wand hangend, ophangbeugel verhoogd (04-00204), ruimte achter boiler voor leidingwerk.  
\ plafond hangend, plafondbeugelset (04-00206) met meegeleverde ophangbeugel.