

THE
DYNAMIC
WAY.

Handleiding

GreenFlex

Dé flexibele ribbelbuis voor duurzame installaties.



Flexibel
RVS



UV
Bestendig



Incl.
Isolatie




Boven- of
ondergronds

Eenvoudige en snelle installatie.

De GreenFlex is ontworpen voor een snelle en nauwkeurige installatie. Scan de QR-code voor de instructievideo en volg de procedure stap voor stap.

Installatie met vlakke koppeling




Stap 1

Snijd de isolatie op de juiste lengte met een scherp stanleymes, zodat er 75 mm van de roestvaststalen buis vrijkomt.



Stap 2


Snij de GreenFlex buis op de gewenste lengte met een buizensnijder.



Stap 3


Schuif de wartel (art. 100853/100587/100685) over de buis. Gebruik vervolgens de GreenFlex montagetool (art. 100586/100584) om twee ribbels van de buis volledig plat te slaan en een vlakke afdichtingskraag te vormen.

Let op: De kraag moet volledig vlak zijn en vrij van bramen of beschadigingen.



Stap 4

Plaats de borgring direct achter de vlakke afdichtingskraag. Deze zorgt voor extra stevigheid van het afdichtingsvlak.



Stap 5

Monteer de vlakke koppeling. De ring komt tussen de vlakke afichtingskraag en de koppeling.


Let op: Gebruik uitsluitend vlakke koppelingen voor een correcte afdichting.



Snel aansluiten met knelfittingen.


Bij gebruik van knelfittingen is geen montage van een vlakke kraag nodig. Deze aansluitmethode is snel en efficiënt en biedt extra flexibiliteit.

Installatie met knelfittingen



Stap 1

Snij de isolatie op de juiste lengte met een scherp stanleymes, zodat er 75 mm van de roestvaststalen buis vrijkomt.



Stap 2



Snij de GreenFlex buis op de gewenste lengte met een buizensnijder.



Stap 3



Schuif de knelkoppeling (art. 100758/100850) over de ribbelbuis.

Let op: voor het gebruik van de knelkoppeling is geen vlakke afdichtingskraag nodig.



Stap 4

Draai de knelkoppeling vast met twee steeksleutels of een bahco.



Let op: de knelkoppeling moet volledig aangedraaid zijn.

THE
DYNAMIC
WAY.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie of het aanvragen van een productdemonstratie bij jou op locatie.

The Dynamic Way – Dutch Durable Design

Bezoek onze [website](#) of [bel ons direct](#). Wij helpen je graag verder!

www.thedynamicway.nl

+31 (0) 625135137

support@thedynamicway.nl

DUTCH DURABLE DESIGN