52 WATERINSTALLATIES

52.51 VOORRAADTOESTELLEN

52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER

0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Itho Daalderop.
Serie: Elektroboiler.
Type: 120L Duo.
Beoogd gebruik: opslag warm tapwater.
Constructie: RVS 444 gelast boilervat van roestvaststaal direct ingeschuimd met deklaag, inclusief ophangconstructie.
Materiaal: RVS.
Afmetingen (lxbxh) (mm): 514x500x1118.
Inhoud (liter): 120.
Volumieke massa, leeg (kg): 40.
Volumieke massa, gevuld (kg): 160.
Oppervlakte-afwerking buitenzijde:
- Gelakt plaatstaal, RAL 9003.
- Kunststof delen, RAL 7047.

Aansluiting aanvoer (Rp) (NEN-EN 10226): buitendraad/knel.
Aansluiting aanvoer (inch): 1/2" (15).
Afgaande aansluiting(en) (Rp) (NEN-EN 10226): buitendraad/knel.
Afmeting(en) aansluiting(en) afgaand (inch): 1/2" (15).
Beschermingsanode: geen.
Maximale bedrijfsdruk (bar): 8.
Maximale temperatuur (°C): 85.
Instelbare temperatuur (°C): 65-85.
Opwarmtijd bij een delta-T van 75 °C (h:m): 7:00 / 3:15.
Beveiliging tegen oververhitting: elektronisch.
Geluidsniveau (dB(A)): 15.
Beschermingsgraad (IP): IPX5.
Aansluitspanning (V, Hz): 230, 50.
Maximale stroomsterkte (A): 6,5 / 14,1.
Opgenomen vermogen (kW): 1,50 / 3,25.
Hulpstukken:
- inlaatcombinatieset 8 bar (07.92.64.051).

4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL
Montagewijze:
\ wand hangend, met meegeleverde ophangbeugel.
\ wand staand, boilerdraagstoel (04-00203) met meegeleverde ophangbeugel, voor 80L, 120L of 150L.
\ wand hangend, ophangbeugel verhoogd (04-00204), ruimte achter boiler voor leidingwerk.
\ plafond hangend, plafondbeugelset (04-00206) met meegeleverde ophangbeugel.